データシート

HP Network Optimizer SDN Application シリーズ

主な機能

- ユーザーの使用感を向上
- プライオリティのダイナミック設定が可能
- シンプルな方法でポリシーを導入可能
- アプリケーション視覚化とポリシーの自動適用を非常に高度なレベルで行うことが可能

製品概要

HP Network Optimizer Software-defined Networking（SDN）Application for Microsoft® Lync は、ネットワークポリシーとサービス品質（QoS）のプロビジョニングを自動的に行うことにより、ユーザーの使用感を向上させるソフトウェアです。

機能と利点

SDN（Software-Defined Network）に対応

- アプリケーションダッシュボード
  アクティブセッションとピークコール時間、Lync サーバーの接続状態、終了したコールの品質、品質の低いコールの分析をグラフィック表示
- **Microsoft Lync** フロントエンドサーバービュー
  SDN ドメインにおける Lync フロントエンドサーバーの運用ステータスを表示
- **QoE** グラフ
  特定の QoE レベルについて、完了したセッション数の継時的変化を表示
- プラグ&プレイ式のユニファイドコミュニケーション
  エンタープライズクラスの音声・ビデオ品質を提供
- **QoS** のトレンド分析
  Lync のすべてのコール記録を 15 日間保存（アクティブ/完了、QoE、コールメディアタイプ、ユーザーID、時間をキーに検索可能）
- **Trusted QoS**
  意図的/偶発的な QoS DoS 攻撃から保護する機能
- **Auto QoS**
  手間がかかり、エラーが発生しやすく、デバイスに依存する設定の負担を軽減
- 匿名コール記録（オプション）
  データベースやログ、コール記録にユーザーID が記録/表示されない一方、IP アドレスのみを記録する機能
- マルチベンダーネットワークのサポート
  コール品質が重視される場合、従来型のネットワークノードをシームレスに通過し SDN 対応デバイスに到達することが可能
- **SDN** 非対応ホストのための **QoS** 属性
  SDN ドメイン内でフローごとに QoS マーキングを行うことによりサポート
- 音声 **VLAN**
  QoE 基準値にコールを含めることにより、クライアントライセンスを追加使用せずに視覚化することが可能

HP Network Optimizer SDN Applicationシリーズ

仕様

	HP Network Optimizer SDN Application 100 Concurrent Clients E-LTU (J9985AAE)
必要プラットフォーム	サーバー: HP VAN SDN Controller ソフトウェア
最小システム要件	サーバー: 3.0GHz インテル® Xeon®またはインテル® Core™2 Quad プロセッサーまたは同等のプロセッサー
推奨ソフトウェア	サーバー: Ubuntu 12.04 LTS 64 ビット
サービス	サービスレベルの説明と製品番号の詳細については、HP Web サイト hp.com/networking/services を参照してください。 ご使用の地域でのサービスと対応時間の詳細については、HP の担当販売オフィスにお問い合わせください。